

Instrukcja pielęgnacji

BAKWER Soft Cleaner



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

INFORMACJE OGÓLNE

Powierzchnie mikrocementowe zabezpieczone lakierem poliuretanowym stanowią trwałe i odporne wykończenie. Warstwa lakieru pełni funkcję ochronną – jej prawidłowa pielęgnacja ma kluczowe znaczenie dla trwałości całego systemu.

Do codziennej pielęgnacji rekomendowany jest dedykowany środek:

BAKWER Soft Cleaner

CODZIENNA PIELĘGNACJA

Zalecany produkt:

BAKWER Soft Cleaner

Delikatny środek czyszczący przeznaczony do regularnej pielęgnacji powierzchni zabezpieczonych lakierem poliuretanowym.

Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie naruszając struktury powłoki ochronnej.

Sposób użycia:

- Rozcieńczyć ok. **25 ml BAKWER Soft Cleaner w 10 litrach wody**.
- Nanieść roztwór za pomocą miękkiego mopa z mikrofibry.
- Czyścić powierzchnię ruchami liniowymi (przód–tył).
- Regularnie płukać mop w czystej wodzie.
- W przypadku większych zabrudzeń dopuszcza się zwiększenie stężenia środka.

UWAGA:

Nie stosować nadmiaru wody – powierzchnia powinna być lekko wilgotna.

USUWANIE PLAM

W przypadku trudniejszych zabrudzeń:

- Nanieść niewielką ilość środka czyszczącego na miękką, białą ściereczkę.
- Usuwać plamę delikatnymi ruchami do środka zabrudzenia.
- Przemycić powierzchnię czystą wodą.

Nie stosować materiałów ściernych ani twardych szczotek.

WAŻNE OSTRZEŻENIA

■ Stosowanie środków innych niż **BAKWER Soft Cleaner**, w szczególności:

- silnych detergentów
- środków kwaśnych lub zasadowych
- preparatów zawierających rozpuszczalniki

Instrukcja pielęgnacji

BAKWER Soft Cleaner



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

może prowadzić do:

- uszkodzenia struktury lakieru poliuretanowego
- utraty właściwości ochronnych
- powstania trwałych zmian wizualnych

■ **Uszkodzenia wynikające z użycia nieodpowiednich lub agresywnych środków czyszczących nie stanowią podstawy do reklamacji ani uznania roszczeń gwarancyjnych.**

OKRESOWA KONSERWACJA

W trakcie użytkowania powłoka lakiernicza ulega naturalnemu zużyciu.

Zaleca się jej odświeżenie:

- intensywne użytkowanie – co ok. 36 miesięcy
- standardowe użytkowanie – co 48–60 miesięcy

Odnowienie powinno być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę.

DODATKOWE ZALECENIA

- stosować podkładki ochronne pod meble
- unikać przesuwania ciężkich przedmiotów
- usuwać zabrudzenia na bieżąco
- ograniczyć kontakt z substancjami barwiącymi

WARUNKI EKSPLOATACJI

Regularne stosowanie BAKWER Soft Cleaner zapewnia:

- temperatura użytkowania: 15–25 °C
- standardowa wilgotność pomieszczeń

PODSUMOWANIE

Regularne stosowanie **BAKWER Soft Cleaner** zapewnia:

- zachowanie estetyki powierzchni
- ochronę powłoki lakierniczej
- wydłużenie trwałości systemu BAKWER

Instrukcja pielęgnacji

BAKWER Soft Cleaner



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność