

Instrukcja Czyszczenia

BAKWER HD Cleaner



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

INFORMACJE OGÓLNE

Powierzchnie mikrocementowe zabezpieczone lakierem poliuretanowym stanowią trwałe i odporne wykończenie. Warstwa lakieru pełni funkcję ochronną – jej prawidłowa pielęgnacja ma kluczowe znaczenie dla trwałości całego systemu.

Do usuwania pozostałości po środkach czyszczących, pielęgnacyjnych, woskach oraz kleju rekomendowany jest dedykowany środek:

BAKWER HD Cleaner

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE

Zalecany produkt:

BAKWER HD Cleaner

Do usuwania pozostałości po środkach czyszczących, pielęgnacyjnych, woskach oraz kleju
Skutecznie usuwa zabrudzenia

Sposób użycia:

- Rozcieńczyć **wodą w stosunku 1:5 lub 1:3 w zależności od stopnia zabrudzenia**.
- Uzyskany roztwór rozprowadzić po podłodze i pozostawić na 15 minut
- Wyszorować powierzchnię przy pomocy jednotarczowej maszyny o 150 obr/min z odpowiednim padem
- Usunąć zabrudzenie przy pomocy odkurzacza do pracy na mokro lub mopem
- Umyć podłogę czystą wodą

UWAGA:

Należy unikać kontaktu roztworu z delikatnymi powierzchniami (np. drewno, metal, lakierowane elementy)
Przed czyszczeniem gruntownym zaleca się wykonać test w mało widocznym miejscu, żeby sprawdzić czy roztwór Bakwer HD Cleaner nie zmienia połysk lakieru.

ZUŻYCIE

Czyszczenie gruntowne: : 1 l = 30-50 m²

DANE TECHNICZNE

- Skład: mniej niż 5% fosforanów, mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe (LIMONENE, CITRAL) pH: ok. 10 (nierozcieńczony)
- Kod produktu dla środków czyszczących i pielęgnacyjnych (Giscode): GG 20
- ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

Instrukcja Czyszczenia

BAKWER HD Cleaner



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

- CLP (lakier bazowy): etykietowanie nie jest konieczne.
- Całkowicie opróżnione kanistry można zutylizować w odpadach komunalnych lub przewieźć do centrum recyklingu.

MAGAZYNOWANIE

Bakwer HD Cleaner powinien być magazynowany w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

WARUNKI EKSPLOATACJI

- temperatura użytkowania: 15–25°C
 - standardowa wilgotność pomieszczeń
-

Instrukcja Czyszczenia

BAKWER HD Cleaner



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność