

Instrukcja czyszczenia

BAKWER Stain Remover



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

INFORMACJE OGÓLNE

Powierzchnie mikrocementowe zabezpieczone lakierem poliuretanowym stanowią trwałe i odporne wykończenie. Warstwa lakieru pełni funkcję ochronną – jej prawidłowa pielęgnacja ma kluczowe znaczenie dla trwałości całego systemu.

Do codziennej pielęgnacji rekomendowany jest dedykowany środek:

BAKWER Soft Cleaner

OPIS PRODUKTU

BAKWER Stain Remover

Uniwersalny preparat przeznaczony do miejscowego usuwania uporczywych zabrudzeń z podłóg BAKWER zabezpieczonych lakierem poliuretanowym.

Produkt może być stosowany do usuwania m.in.:

- Śladów po obuwiu i obcasach
- Zabrudzeń gumowych
- Pozostałości kleju.
- Tłustych śladów
- Innych miejscowych zabrudzeń, których nie można usunąć podczas standardowego mycia podłogi

UWAGA:

Preparat należy stosować wyłącznie punktowo, zgodnie z poniższą instrukcją

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do czyszczenia podłóg wykonanych w systemach BAKWER, których powierzchnia została prawidłowo zabezpieczona i całkowicie utwardzona lakierem poliuretanowym.

Preparat może być stosowany m.in. na:

- Podłogach mikrocementowych BAKWER;
- Dekoracyjnych podłogach mineralnych BAKWER;
- Podłogach żywicznych BAKWER;
- Innych powierzchniach BAKWER zabezpieczonych kompatybilnym lakierem poliuretanowym.

Nie stosować na:

- Powierzchniach niezabezpieczonych lakierem
- Świeżo wykonanych lub niecałkowicie utwardzonych powłokach
- Powierzchniach z uszkodzoną, przetartą albo spękaną warstwą ochronną
- Powierzchniach, dla których nie została wcześniej potwierdzona odporność na działanie preparatu.

Instrukcja czyszczenia

BAKWER Stain Remover



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

SPOSÓB UŻYCIA

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy usunąć z powierzchni luźny kurz, piasek oraz inne zabrudzenia, które mogłyby spowodować zarysowanie lakieru.

Przed pierwszym zastosowaniem należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu. Pozwoli to upewnić się, że preparat nie powoduje zmiany koloru, połysku ani struktury warstwy poliuretanowej.

Usuwanie miejscowych zabrudzeń

- Nanieść niewielką ilość preparatu na białą, miękką ściereczkę lub biały ręcznik papierowy.
- Delikatnie przyłożyć ściereczkę do zabrudzonego miejsca.
- Pozostawić preparat na krótki czas, aby umożliwić jego działanie. Nie dopuszczać do wyschnięcia produktu na powierzchni.
- Delikatnie usuwać zabrudzenie bez intensywnego tarcia i bez stosowania nadmiernego nacisku.
- W razie potrzeby czynność powtórzyć, każdorazowo używając czystej części ściereczki.
- Po usunięciu zabrudzenia dokładnie przetrzeć miejsce czystą ściereczką zwilżoną wodą.
- Następnie wytrzeć powierzchnię do sucha miękką, niepylącą ściereczką.

Preparatu nie należy rozpylać na dużej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do czyszczenia punktowego.

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Nie należy:

- pozostawiać preparatu na powierzchni przez dłuższy czas;
- dopuszczać do zaschnięcia produktu;
- intensywnie szorować powierzchnię;
- stosować szorstkich gąbek, szczotek, padów ściernych ani melaminowych gąbek czyszczących;
- używać metalowych skrobaków lub ostrych narzędzi;
- mieszać preparatu z innymi środkami czyszczącymi;
- stosować preparatu na rozgrzanej powierzchni;
- używać urządzeń parowych podczas usuwania zabrudzeń.

Nadmierne tarcie, długotrwałe działanie środka lub użycie nieodpowiednich narzędzi może spowodować zmianę stopnia połysku, zmatowienie albo uszkodzenie warstwy poliuretanowej.

Nie wdychać oparów produktu. Podczas pracy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju, wielkości oraz intensywności zabrudzenia.

Preparat stosować oszczędnie i wyłącznie miejscowo.

Instrukcja czyszczenia

BAKWER Stain Remover



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

MAGAZYNOWANIE

Produkt przechowywać:

- w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu;
- w chłodnym i suchym miejscu;
- z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego;
- w miejscu niedostępnym dla dzieci;
- w temperaturze dodatniej.

Chronić przed mrozem.

Po każdym użyciu opakowanie należy dokładnie zamknąć.

DANE TECHNICZNE

Postać: płyn

Skład: mniej niż 5% środków wybielających na bazie tlenu, rozpuszczalniki

Wartość pH: ok. 5,5 — koncentrat

ADR/RID: produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny zgodnie z przepisami transportowymi

CLP: produkt nie wymaga oznakowania

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Całkowicie opróżnione opakowania należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami lub przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu.

UWAGI SPECJALNE

Preparat przeznaczony jest wyłącznie do miejscowego usuwania trudnych zabrudzeń. Nie zastępuje środka przeznaczonego do regularnej pielęgnacji podłogi.

Do codziennego i okresowego mycia podłóg BAKWER zabezpieczonych lakierem poliuretanowym należy stosować środek BAKWER Soft Cleaner, zgodnie z właściwą instrukcją pielęgnacji.

Nie należy stosować agresywnych, silnie alkalicznych, silnie kwaśnych ani ściernych środków czyszczących. Mogą one trwale uszkodzić strukturę lakieru poliuretanowego, doprowadzić do jego zmatowienia, rozmiękczenia, przebarwienia lub utraty właściwości ochronnych.

Uszkodzenia powstałe wskutek:

- zastosowania nieodpowiednich środków czyszczących;
- długotrwałego działania preparatu;
- intensywnego szorowania;
- użycia materiałów ściernych;
- stosowania parownic lub mopów parowych;
- nieprzestrzegania instrukcji pielęgnacji

nie stanowią wady materiałowej i nie są objęte gwarancją BAKWER.

Instrukcja czyszczenia

BAKWER Stain Remover



Powłoki mikrocementowe na bazie żywic epoksydowych
zabezpieczone lakierem poliuretanowym

DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe dokumenty stanowią uzupełnienie niniejszej instrukcji technicznej:

- instrukcja pielęgnacji podłóg BAKWER zabezpieczonych lakierem poliuretanowym;
- karta charakterystyki produktu;
- karta techniczna zastosowanego lakieru poliuretanowego;
- zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji powierzchni BAKWER.

Karta charakterystyki produktu jest dostępna na żądanie.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do prawidłowo wykonanych, całkowicie utwardzonych i nieuszkodzonych powierzchni zabezpieczonych lakierem poliuretanowym.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność